

■ Textdisplay UP 587/1 und UP 587/2 (ohne / mit Zeitschalten)

Hohe Funktionalität in flachem Design



Vorteile

- Neun konfigurierbare Bedienfunktionen, „elektronisch beschriftbar“
- Vielfältige Funktionsauswahl
- Zusätzlich Datums- und Uhrzeitanzeige, durch Benutzer einstellbar
- Optische und akustische Warn-/ Alarmmeldungen
- Erstes Textdisplay mit Eingabemöglichkeit für Wochenzeitschaltfunktionen (nur bei UP 587/2)
- Kontrast, Helligkeit und Hinterleuchtung durch Benutzer einstellbar
- Einfache Inbetriebnahme mit der ETS ohne separates Tool

Die Funktionsvielfalt des GAMMA *instabus* wird besonders in den Displays deutlich: die Übersicht über alle wesentlichen Raum- oder Gebäudezustände wird mit einfacher Bedienbarkeit kombiniert.

Das Textdisplay UP 587 bietet neun konfigurierbare Bedienfunktionen. Jede Bedienfunktion kann konfiguriert werden als: Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene (1- und 8 bit), Wert anzeigen und senden, Text anzeigen (auch wertabhängig, 2 Schwellwerte möglich), Warn- und Alarmmeldung. Mit LED zur Statusanzeige.

Verfügbar in den Designs DELTA line, DELTA vita, DELTA miro.

Anwendungsbereiche

Zweck- und Wohnbau

- Zum Anzeigen von Zuständen
- Zur Bündelung von vielen Bedienfunktionen in einem Gerät

Textdisplay ohne / mit Zeitschalten UP 587/1 und UP 587/2

mit horizontaler Bedienung der drei Tastenpaare, mit bis zu neun frei konfigurierbaren Bedienfunktionen: schalten ein/aus, schalten um, schalten ein/aus und dimmen, Wert senden, Sonnenschutzsteuerung, abrufen und speichern von 1-bit-Szenen mit entsprechenden Szenenbausteinen, abrufen und speichern von 8-bit-Szenen, Textanzeige, Warn- und Alarmmeldung, mit Unterscheidung zwischen kurzem und langem Tastendruck für Dimmen, Szenen und die Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit einem LC-Display mit je zwei Zeilen á 11 Zeichen, die jeweils als Block den oberen beiden Tastenpaaren zugeordnet sind, mit Veränderung von LCD-Kontrast und -Helligkeit durch den Nutzer, mit LCD-Hinterleuchtung als Orientierungslicht, mit vier LEDs zur Anzeige des Schaltstatus, mit einem Summer zur akustischen Alarmmeldung, mit Anzeige und Eingabe von Datum und Uhrzeit.

Zur Montage auf UP 117 Bus Transceiver Modul.

im UP 587/2 zusätzlich:

Mit Zeitschalten (Wochenzeitschaltplan) für bis zu 40 Zeitschaltbefehle: schalten ein/aus, schalten ein/aus und dimmen, Wert senden, Sonnenschutzsteuerung, abrufen von 1-bit- und 8-bit-Szenen.

Bestelldaten und Preise

Produkt	Farbe	Bestell-Nr.	Preis (Euro)	VPE (Stück)
Textdisplay UP 587/1	elektroweiß	5WG1 587-2AB01	195,-	1
	titanweiß	5WG1 587-2AB11	195,-	1
	carbonmetallic	5WG1 587-2AB21	205,-	1
	aluminiummetallic	5WG1 587-2AB31	205,-	1
Textdisplay mit Zeitschalten UP 587/2	elektroweiß	5WG1 587-2AB02	219,-	1
	titanweiß	5WG1 587-2AB12	219,-	1
	carbonmetallic	5WG1 587-2AB22	230,-	1
	aluminiummetallic	5WG1 587-2AB32	230,-	1

Preise gemäß Preisliste 2007. Technische Details siehe Internet.

Siemens Aktiengesellschaft
Automation and Drives
Installationstechnik
Postfach 10 09 53
93009 REGENSBURG
DEUTSCHLAND

www.siemens.de/gamma

© Siemens AG 2006
Änderungen vorbehalten

E20001-A6050-P430

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer, zuleistender Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Die Informationen in dieser Produktinformation enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche